Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Virbelaschale
Best.-Nr. 10.18000

Beispielhafte Anordnung



Hinweis
Vor Beginn der Frostperiode Leitungen entleeren und abstellen.

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
1. auf mutwillige Beschädigung, z. B. abgeschlagene Ecken, prüfen und ggf. entstandene scharfe Kanten mit Steinflex entschärfen bzw. mit Schnellbeton oder Epoxydharz ausbessern	☐	
2. auf Moosbildung prüfen und ggf. im Steh- bzw. Gehbereich entfernen (Gefahr durch Glitschigkeit)	☐	
3. 1 x im Jahr Lage der Schalen prüfen, ggf. neu fixieren	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 27.08.2014
COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH
LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch