

## Kontrollnachweis

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs ([www.complex-farben.eu](http://www.complex-farben.eu)) behandeln

## Röhren

4. Seilbefestigung an den Röhren auf festen Sitz prüfen, ggf. die Muttern festdrehen
5. Seilspannung prüfen, ggf. an den unteren Seilen nachspannen

- ## Schlägel

6. auf Verschleiß prüfen
7. Befestigung auf festen Sitz prüfen
8. Aufhängeseile ggf. entwirren, falls ein Schlägel fehlt (mutwillig abgezwickelt)  
Ersatzschlägel anbringen

**Standfestigkeit**

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen

## Standfestigkeit



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

**Ersatzteile**  
**Dendrophon Einzelfeld**  
**Best.-Nr. 10.53100**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**10.99906 Schlägel mit Edelstahlseil**



**10.99921 Röhre mit Aufhängungsseilen**

