

## Kontrollnachweis

## Holz

1. auf Fäunisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Schaukelgehänge

3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten
5. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen,  
1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

- ## Schaukelsitze

7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Bodenfreiheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen

## Standfestigkeit

- 
- The diagram illustrates a simple machine, specifically a pulley system. It features a horizontal beam supported by a vertical post (1). A rope is attached to the beam at point (2) and passes over a series of pulleys (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). A load (3) is suspended from the rope. A vertical arrow indicates a height of 40 cm. The system is mounted on a base (9).

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden








..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

**Ersatzteile**  
**Hohe Zweifachschaukel**  
**spezial**  
**Best.-Nr. 3.19042**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

| Best.-Nr.                                                                           | Ersatzteil                               | Best.-Nr.                                                                           | Ersatzteil                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0.93000                                                                             | Gummi-Schaukelsitz                       | 0.93090                                                                             | U-Bügel mit Drehteil                        |
|    |                                          |    |                                             |
| 0.93010                                                                             | Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben   | 0.88150                                                                             | Sinterbuchse für Vierkant                   |
|    |                                          |    |                                             |
| 0.93020                                                                             | Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten | 0.20010                                                                             | V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stoppmutter |
|   |                                          |   |                                             |
| 0.93021                                                                             | Aufspreizkette                           | 0.20020                                                                             | V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stoppmutter |
|  |                                          |  |                                             |
| 0.93120                                                                             | Gummi-Schaukelsitz mit Ketten            |                                                                                     |                                             |
|  |                                          |                                                                                     |                                             |
| 0.93100                                                                             | Ketten (Paar) 6 mm Länge 2,35 m          |                                                                                     |                                             |
|  |                                          |                                                                                     |                                             |