

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Edelstahlrutsche


Breite 1,00 m

**Best.-Nr. 3.63320** Höhe 1,50 m

**Best.-Nr. 3.63340** Höhe 1,80 m

**Best.-Nr. 3.63360** Höhe 2,00 m

**Best.-Nr. 3.63380** Höhe 1,40 m



### Rutsche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen
2. Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

### Standfestigkeit

3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen
4. **Hinweis**  
Bei Rutschen, die in einem Hang eingebaut sind, muss geprüft werden, ob sich die Bodenmodellierung gesenkt hat und dadurch ggf. Fundamente freiliegen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

**Ersatzteile**  
**siehe Rückseite**

Name des Ausführenden

..... Datum .....


**Ersatzteile**  
**Edelstahlrutsche**  
**Best.-Nr. 3.63320/3.63340/**  
**3.63360/3.63380**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**0.92081 Rutschenfuß unten**



**0.92090 Rutschenfuß oben**

