info@ludocrea.ch

6074 Giswil

LudoCrea.ch GmbH

Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Funktion	
Aufstellungsdatum	Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen.	
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten	Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu De- ckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und	
gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:	Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen.  3. Sieb im Druckreduzierventil bei Ver-	
- Standort - Benutzung	schmutzung reinigen.	
- Spielhäufigkeit	Ventil und Kartusche	
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)  Bitte beachten Sie auch die allgemeinen	4. Bei Erneuerung des kompletten Selbst- schlußventils oder Austausch der Kartu- sche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich	
Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!  Wasserspender	bis die Abschaltautomatik funktioniert, ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen. Bitte beachten Sie dazu unsere Reparaturanleitung.	
BestNr. 5.18000 / 5.18001 /	Standfestigkeit	
5.18002 / 5.18004 / 5.18005 Wasserspenderelefant	5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.	
BestNr. 5.18015 / 5.18017	Hinweis  Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperren und Wasserspender abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, mit Winterdeckel verschließen.  Bei programmierbarer Spülvorrichtung 5.18002 kann insbesondere die Zeitschalt-	merke, z. B. für Reparaturen
3	uhr durch Frost beschädigt werden. Da sie nicht entwässert werden kann, muss das Gerät unbedingt abgebaut und frostsicher eingelagert werden.	Platz für besondere Vermerke,
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	
Fundamentanker BestNr. 5.18006	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	
- Ag	Name des Ausführenden	
Ersatzteile siehe nächste Seite	Datu	m

## Ersatzteile Wasserspender Best.-Nr. 5.18000-5.18005



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich,
nur Original-Ersatzteile einzubauen.

DestIVI. 5.10000-5.10005		nur Original-Ersatzteile einzubauen.		
BestNr.	Ersatzteil	BestNr.	Ersatzteil	
0.97833	Selbstschlußventil (gültig bis Juni 2022) bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern	0.97837	Dichtung für Schlauchanschluss  Winterdeckel	
0.97834	Austauschkartusche für Selbstschlußventil (gültig bis Juni 2022) bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern			
0.97841	Selbstschlußventil (gültig ab Dezember 2023) bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern			
0.97842	Austauschkartusche für Selbstschlußventil (gültig ab Dezember 2023) bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern			
0.97835	Verbindungsschlauch mit Schlauchschutz			
0.97836	Druckminderer			