Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Spritzdüse
mit großem Flansch
Best.-Nr. 5.18234 / 5.18810 / 5.18815 / 5.18816 / 5.18817 / 5.18818



Spritzdüse
mit kleinem Flansch
Best.-Nr. 5.18236 / 5.18830 / 5.18835 / 5.18836 / 5.18837 / 5.18838

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spritzdüse

1. Messingdüse ausbauen (Inbus 10 mm) und reinigen. Dichtung auf Unversehrtheit prüfen und ggf. austauschen. Düse wieder einschrauben (Empfehlung: Armaturenfett o.Ä. auf Gewinde auftragen). ☐

   Spritzdüsen mit Reinigungsmechanik (Bestnr. 5.18810/5.18830):

2. Durch Niederdrücken des Messingknopfes angesammelten Schmutz entfernen. Ggf. dazu die halbkugelförmige Düsenabdeckung abschrauben. Auf die Orientierung der Abdeckung achten, damit beim Wiederanschrauben die Löcher fluchten. ☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐
Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐

Name des Ausführenden

..... Datum .....

De-DINEN 26.05.2026

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch