



Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	Standfestigkeit 1. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>
	Holz 2. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	<input type="checkbox"/>
	3. Empfehlung: alle Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen	<input type="checkbox"/>
Wasserkisten niedrig, hoch Best.-Nr. 5.54010/5.54015	 	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden <input type="checkbox"/> Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt <input type="checkbox"/> alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung <input type="checkbox"/> Name des Ausführenden Datum