

Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis														
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätetypische Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach: <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Kleines Rollstuhlfahrerkarussell Best.-Nr. 6.32500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Leichtgängigkeit durch Benutzen prüfen</td> </tr> <tr> <td>2. Lager abschmieren, mindestens alle 6 - 8 Wochen (Schmiernippel befindet sich unter dem abnehmbaren Firmenzeichen)</td> </tr> <tr> <td>3. Trennfugen säubern</td> </tr> <tr> <th>Standfestigkeit</th> </tr> <tr> <td>4. Auflage des Gerätes am Boden überprüfen (ggf. entstandene Kuhlen beseitigen oder Standort wechseln)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name des Ausführenden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	1. Leichtgängigkeit durch Benutzen prüfen	2. Lager abschmieren, mindestens alle 6 - 8 Wochen (Schmiernippel befindet sich unter dem abnehmbaren Firmenzeichen)	3. Trennfugen säubern	Standfestigkeit	4. Auflage des Gerätes am Boden überprüfen (ggf. entstandene Kuhlen beseitigen oder Standort wechseln)	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>	Name des Ausführenden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Funktion																
1. Leichtgängigkeit durch Benutzen prüfen																
2. Lager abschmieren, mindestens alle 6 - 8 Wochen (Schmiernippel befindet sich unter dem abnehmbaren Firmenzeichen)																
3. Trennfugen säubern																
Standfestigkeit																
4. Auflage des Gerätes am Boden überprüfen (ggf. entstandene Kuhlen beseitigen oder Standort wechseln)																
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden																
<input type="checkbox"/>																
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt																
<input type="checkbox"/>																
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung																
<input type="checkbox"/>																
Name des Ausführenden																
.....																