

Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Rondell Best.-Nr. 7.80000	<p>Beton</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen. <p>Reinigung</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. im Falle einer Verschmutzung das Rondell mit einem Schwamm und warmem Wasser abwaschen. 3. Ausblühungen mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 bestreichen. <p>Hinweis Zur Vorbeugung gegen Graffiti-Attacken kann die Betonoberfläche mit Protectosil behandelt werden (www.protectosil.com)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden <input type="checkbox"/> Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt <input type="checkbox"/> alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung		<input type="checkbox"/> Platz für besondere Vermärke, z. B. für Reparaturen
Name des Ausführenden Datum		

