

### Wartungsanleitung für Concrete Boulderanlagen

An unseren hochwertigen Boulderanlagen bestehend aus Stahlbeton C30/37 XC4+XF1 und Crefix-Beschichtung inkl. aller Klettergriffe und Edelstahlübels sind keine besonderen Wartungen an der Konstruktion notwendig.

**Um der Verkehrssicherungspflicht und der DIN EN 1176 / 6.1.4 zu entsprechen sollte der Betreiber folgenden Inspektionsplan einhalten.**

#### **1x im Monat eine Visuelle Routine Inspektion.**

Durchzuführende Arbeiten:

- Eingänge und Einfriedungen kontrollieren
- Beseitigen von Verschmutzungen (Sauberkeit/Hygiene)
- Vandalismus Schäden beseitigen bzw. melden.

Die Visuelle Routine Inspektion sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

#### **1x im Jahr eine Jahreshauptinspektion.**

Durchzuführende Arbeiten:

- Gesamtzustand der Anlage kontrollieren
- Bauliche Festigkeit der Konstruktion prüfen
- Oberflächenbeschaffenheit kontrollieren
- Sicherheitsbereiche kontrollieren
- Reparaturen/Umbauten oder Erweiterungen normgemäß ausgeführt?
- Witterungseinflüsse an Griffen, Verschleiß oder Korrosion und etwaige Gesamtveränderung in der Sicherheit der Anlage prüfen, die durch unsachgemäße Veränderung oder Vandalismus verursacht wurden.

#### **Besondere Aufmerksamkeit sollte dem festsitzen der Klettergriffe gelten.**

Die Jahreshauptinspektion sollte nur von einem geprüften Sachkundigen für Spielplätze durchgeführt werden.

Die Jahreshauptinspektion ist mit einem Prüfprotokoll zu dokumentieren.

Ihr Concrete-Rudolph Team

Steinbißstr.15  
88171 Weiler-Simmerberg  
Tel : 08384 / 8210 90  
Fax : 08384 / 8210 91  
E- Mail: Info@concrete-rudolph.de