



Foto © Paul Upward



Foto © Paul Upward

**Spielwert**

Mit diesem Stein lassen sich wunderbare Töne erzeugen, die den sphärischen Klängen einer Harfe ähneln. Durch die genau bemessenen, tiefen Einschnitte erlangt der Stein seine eigentliche Klangentfaltung. Je kürzer der Einschnitt ist, umso höher ist der Ton. Bis zu einer Oktave können unterschiedliche Tonhöhen erzeugt werden.

**Empfohlen für**

- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

**Barrierefrei**

- Selbsttätiges Spiel



Foto © Daniel Perales



Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt	sanft
Vandalismus	mäßig anfällig
Betreuung	nicht erforderlich
Erläuterungstafel	nicht erforderlich
Aufstellung	innen und außen
Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176	nicht erforderlich
Montage auf Betonfundament	möglich




**Steinharfe**



10.45000

**Best.-Nr. 10.45000**  
**Steinharfe**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —



Maßstab 1:50

**Technische Angaben**

Hochdichter schwarzer Granit mit geschliffenen und polierten Außenflächen

**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Obere Fläche abgeschrägt zur Erzeugung verschiedener Töne, Einschnitte in gleichen Abständen

Standpfosten für Schlägel aus V2A

Schlägel aus schwarzem Kunststoff, Aufhängung an einem Seil aus V2A

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,00 m
Breite	0,48 m
Tiefe	0,48 m
Gewicht	600 kg

**Lieferumfang**

- 1 Steinharte mit 1 Ankereisen
- 1 Schlägel mit Standpfosten zum Aufdübeln und Halterung, inkl. Schwerlastanker

**Marke**

30 2005 500 000 Deutschland  
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

**Installationshinweise**

Empfohlener Platzbedarf mit Funktionsraum  
3,00 x 3,00 m

**Fundamente**

**Steinharte**

1 Stück 110 x 80 x 50 cm  
Aushubtiefe 60 cm  
Aussparung 5 x 5 x 20 cm

**Standpfosten für Schlägel**

1 Stück 40 x 40 x 40 cm  
Aushubtiefe 50 cm

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.



**10.45000**