

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Spritzdüse mit großem Flansch
Best.-Nr. 5.18810/5.18815/5.18816/5.18817/ 5.18818



Spritzdüse mit kleinem Flansch
Best.-Nr. 5.18830/5.18835/5.18836/ 5.18837/ 5.18838



Spritzdüse

1. Durch Niederdrücken des Messingknopfes angesammelten Schmutz entfernen. Ggf. dazu die halbkugelförmige Düsenabdeckung abschrauben. Auf die Orientierung der Abdeckung achten, damit beim wieder Anschrauben die Löcher fluchten.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum